



LED Lackierkabinenleuchte Zone 2 / 22



LED-Lösung mit herausragender Systemeffizienz und einer perfekten Lichthomogenität, bestehend aus linearen LED-Modulen.

LED-Module und Treiber können von Fachpersonal getauscht werden.

- Temperaturbereich: -20° C bis + 40° C
- Schutzart: IP 54
- Gehäuse: Stahlblech, RAL 9016 pulverbeschichtet
- Reflektor: Stahlblech, RAL 9016 pulverbeschichtet
- Glas: Einscheibensicherheitsglas
- Leuchtmittel: LED-Linearmodule
- Treiber: In Leuchtengehäuse integriert

 II 3G Ex ec mc IIB T4 Gc
 II 3D Ex tc IIIB 80°C Dc

Die Leuchten sind in folgenden Ausführungen erhältlich:

Ersatz für	2 x 58 Watt	3 x 58 Watt	4 x 58 Watt
• Leistungsaufnahme	53 Watt	78 Watt	105 Watt
• Lichtstrom	8.300 / *7.220 Lumen	12.370 / *10.760 Lumen	16.600 / *14.440 Lumen
	* ca. 13 % geringerer Lichtstrom durch halbtransparente Abdeckung		
• Farbtemperatur	6.500 Kelvin		
• Farbwiedergabeindex	RA > 80		
• Abstrahlwinkel	120°		
• Lebensdauer	Unter Einhaltung des angegebenen Temperaturbereichs Treiber 100.000 Std / LED-Module 50.000 Std		

