

## Lumolux S

Schutzart	IP67
Baureihe	Ø 70 mm
Länge	524 mm - 1871 mm
Schutzrohr	K = PMMA
	G = Borosilikatglas
Leistung	2 x 8 W - 58 W
Spannung	24 V oder 230 V
Lichtstrom	770 - 4800 Lumen

### MERKMALE / VORTEIL

- Klassische Maschinenschutzrohrleuchte
- Durchmesser 70 mm - bewährtes Konzept!
- Viele verschiedene Ausführungen lieferbar
- Einfache Montage, einfacher Lampenwechsel
- IP 67
- Preisgünstige Ersatzlampen verfügbar
- Konventionelles oder elektronisches Vorschaltgerät



TYPE	SCHUTZ-ROHR	ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM / LUMEN	LÄNGE / MM	VORSCHALTGERÄT / ANSCHLUSSSPANNUNG
Lumolux S/036	K	591-015-001	36 W	2850	1368	213-800-019 / KVG 230 V
	G	591-015-002	36 W	2850	1368	213-800-019 / KVG 230 V
Lumolux S/218	K	591-004-001	18 W	1150	921	KVG 230 V eingebaut
	G	591-004-002	18 W	1150	921	KVG 230 V eingebaut
Lumolux S/236	K	591-005-001	36 W	2850	1531	KVG 230 V eingebaut
	G	591-005-002	36 W	2850	1531	KVG 230 V eingebaut
Lumolux S/258	K	591-006-001	58 W	4800	1871	KVG 230 V eingebaut
	G	591-006-002	58 W	4800	1871	KVG 230 V eingebaut
Lumolux SE/418	K	591-034-001	18 W	1150	921	EVG 24 V, AC eingebaut
	G	591-034-002	18 W	1150	921	EVG 24 V, AC eingebaut

